



ELEKTRO-DEICHSELSTAPLER MIT INITIALHUB PLUS+

| Artikel | ES1646 | |
|------------------------------|--------|----------------|
| Antriebsmotor: | | 1,3 kW |
| Antriebsrad/Lenkrad: | | 230 mm x 70 mm |
| Batterie: | | 24 V /270 Ah |
| Bodenfreiheit: | C | 28 mm |
| Deichselhöhe max.: | A | 1385 mm |
| Fahrgeschwindigkeit beladen: | | 5,5 km/h |
| Freihub: | R | 1520 mm |
| Gabelbreite: | J | 180 mm |
| Gabeldicke : | D | 60 mm |
| Gabelhöhe max.: | S | 4600 mm |
| Gabelhöhe min. : | F | 90 mm |
| Gangbreite mit Europalette: | | 2393 mm |
| Gesamthub: | E | 4510 mm |
| Gesamtlänge: | G | 1964 mm |
| Gewicht (mit Batterie) : | | 1340 kg |
| Hubgeschwindigkeit beladen: | | 130 mm/s |
| Hubmotor: | | 3,2 kW |
| Lastschwerpunkt: | B | 600 mm |
| Radabstand vorne/hinten: | | 1293 mm |
| Radtyp: | | Polyurethan |
| Senkgeschwindigkeit beladen: | | 200 mm/s |
| Steigfähigkeit beladen: | | 6 % |
| Stützrad: | | 150 mm x 54 mm |
| Tragfähigkeit: | | 1600 kg |
| Wenderadius: | | 1510 mm |
| max. Gesamthöhe : | U | 5088 mm |
| min. Gesamthöhe: | T | 2108 mm |
| Gabellänge: | H | 1150 mm |
| Gabelrollen: | | 84 mm x 70 mm |
| Gabeltragbreite: | Q | 570 mm |
| Gesamtbreite: | N | 820 mm |
| | | |
| | | |

