



# ELEKTROSTAPLER STANDARD



Artikel		ES1016	ES1030
Antrieb		elektrisch	elektrisch
Gesamthöhe max., mm	U	2035	3470
Tragfähigkeit, kg		1000	1000
Lastschwerpunkt, mm	B	600	600
Radabstand vorne/hinten, mm	L	1220	1220
Radtyp		Polyurethan	Polyurethan
Stützrad, mm	Z	150x58	150x58
Antriebsrad/Lenkrad, mm	X	210x70	210x70
Gabelrollen, mm	Y	80x70	80x70
Räderanzahl		1X, 4Y, 1Z	1X, 4Y, 1Z
Gabeltragbreite, mm	Q	570	570
Gabelhöhe min., mm	F	85	85
Freihub, mm	R	1515	
Gesamthub, mm	E	1515	2915
Gabelhöhe max., mm	S	1600	3000
Deichselhöhe, mm	A	1220	1220
Gabellänge, mm	H	1150	1150
Gabelbreite, mm	J	160	160
Gesamthöhe min., mm	T	2015	2000
Gesamtlänge, mm	G	1780	1790
Gesamtbreite, mm	N	795	795
Gangbreite mit Europalette, mm		2034	2034
Wenderadius, mm		1336	1336
Hubgeschw., beladen, mm/s		100	100
Fahrgeschw. beladen, km/h		4	4
Senkgeschw. beladen, mm/s		150	150
Bodenfreiheit, mm	C	25	25
Steigfähigkeit beladen, %		3	3
Gabeldicke, mm	D	60	60
Gewicht (mit Batterie), kg		425	425
Batterie V/Ah		2x12 /100	2x12 /100
Antriebsmotor, kW		0,75	0,75
Hubmotor, kW		2,2	2,2

